

EAN: 4057304020117
static.hansa.com/8862904533



- Bad en douche
- Afbouwset, Thermostatisch
- Wandmontage voor inbouwunit
- Mat zwart
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Draaiknop omstelling
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Handmatige, keramische, drukonafhankelijke omstelling met volumeregeling en stopfunctie voor twee uitgangen
- Frame tbv rozetten, Ronde rozet, Huls, Functie-eenheid bevestigd met schroeven, BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage, BLUETUNE, verstelbaar na installatie +/- 3,5°

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **20.4 / 20.4 l/min**

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Diameter **170 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
 Materiaal **brass**

Voorschriften

EN-norm **EN 1111**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**



