

LineaAqua : sous évier



Caractéristiques générales

- Garantie: 2 ans
- Garantie 5 ans sur la cuve (consultez nos conditions de garantie sur www.bulex.be)
- Position Eco pour un fonctionnement économe en énergie
- Température réglable en continu de 15 °C à 65 °C pour BEH U 10/1 P
- Température réglable en continu de 15 °C à 75 °C pour BEH U 15/1 P
- Convient pour une installation sous pression ou à écoulement libre
- Facilité d'installation, le boiler est équipé d'un câble d'alimentation et d'une fiche 230 V

LineaAqua : sous évier

BEH U ..1 P	Unité	BEH U 10/1 P	BEH U 15/1 P
Numéro d'article		0010038915	0010038917
Puissance	W	2000	2000
Capacité	L	10	15
Poids	kg	7.5	9.3
Pertes à l'arrêt	kWh/24h	0.49	0.73
Hauteur	mm	344	387
Largeur	mm	324	369
Profondeur	mm	316	334
Protection électrique		IPX4	IPX4
Classe énergétique ballon sanitaire (A+...F)		B	B
Profil de puisage		XXS	XXS
Intensité	A	8.7	8.7
Temps chauff. $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$ (15 - 65 $^{\circ}\text{C}$)	min	18.4	27.6
Dimensions (mm)			
A	mm	248	288
B	mm	100	100
C	mm	184	184
D	mm	324	369
E	mm	110	131
F	mm	308	325
G	mm	324	369
H	mm	92	92
I	mm	24	24
J	mm	322	340

