

LineaAqua : sur évier



BEH O 10/1 P



BEH O 15/1 P



BEH O 30/1 P



Caractéristiques générales

- Garantie: 2 ans
- Garantie 5 ans sur la cuve (consultez nos conditions de garantie sur www.bulex.be)
- Position Eco pour un fonctionnement économe en énergie
- Température réglable en continu de 15 °C à 65 °C pour BEH O 10/1 P
- Température réglable en continu de 15 °C à 75 °C pour BEH O 15/1 P et BEH O 30/1 P
- Convient pour une installation sous pression ou à écoulement libre
- Facilité d'installation, le boiler est équipé d'un câble d'alimentation et d'une fiche 230 V

LineaAqua : sur évier

BEH O ../1 P	Unité	BEH O 10/1 P	BEH O 15/1 P	BEH O 30/1 P
Numéro d'article		0010038914	0010038916	0010038918
Puissance	W	2000	2000	2000
Capacité	L	10	15	30
Poids	kg	7.5	9.3	13
Pertes à l'arrêt	kWh/24h	0.49	0.73	0.89
Hauteur	mm	344	387	462
Largeur	mm	324	369	441
Profondeur	mm	316	334	410
Protection électrique		IPX4	IPX4	IPX4
Classe énergétique ballon sanitaire (A+...F)		A	B	C
Profil de puisage		XXS	XXS	S
Intensité	A	8.7	8.7	8.7
Temps chauff. $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$ (15 - 65 °C)	min	18.4	27.6	55.3
Dimensions (mm)				
A	mm	248	288	322
B	mm	100	100	100
C	mm	184	184	184
D	mm	324	369	441
E	mm	110	131	156
F	mm	308	325	402
G	mm	324	369	441
H	mm	92	92	92
I	mm	24	24	24
J	mm	322	340	416

