


## 100-R20MB: RIXc Ø20x2 avec gaine Bleu 100m



### Informations commerciales

Le tube multicouche Henco prévu d'une gaine annelée. La gaine est fabriquée de polyéthylène et offre une protection supplémentaire pour les conduites pendant la réalisation des travaux de construction. Le tube est disponible en diverses couleurs.

#### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 30 mm    |
| Longueur  | 1 000 mm |
| Largeur   | 30 mm    |
| Poids net | 0,219 kg |

#### Certificats

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, KOMO, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, ETA, SITAC, Bureau Veritas, SINTEF, WRAS, AFNOR, STF, ACS, Aenor, WQA, EMI

#### Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Air comprimé, Eau déminéralisée, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

|                                     |                     |                                                     |                       |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Matériau couche intérieure          | Plastique (expired) | Nombre de couches                                   | 5                     |
| Classe de qualité couche intérieure | PE-Xc               | Diamètre externe du tube                            | 20 millimètre         |
| Matériau couche intermédiaire       | Aluminium           | Épaisseur de paroi                                  | 2 millimètre          |
| Matériau couche extérieure          | Plastique (expired) | Température moyenne (fonctionnement continu)        | -10 70 degrés Celsius |
| Classe de qualité couche extérieure | PE-Xc               | Température moyenne maximale (temporaire)           | 95 degrés Celsius     |
| Renforcé en fibre de verre          | ✗                   | Pression de service maximale à 20 °C                | 10 bar                |
| Boucheur de fuites                  | ✓                   | Pression max. de service à température moyenne max. | 10 bar                |
| Diamètre nominal                    | DN 16               | Rugosité des parois                                 | 0,007 millimètre      |
| Lié au système                      | ✓                   | Coefficient d'expansion                             | 0,025 mm/mètre Kelvin |
| Flexible                            | ✓                   | Rayon de courbure minimal                           | 60 millimètre         |
| Adapté à un montage en saillie      | ✓                   | Rayon min. de courbure sans outils                  | 60 millimètre         |
| Couleur tuyau                       | Blanc               | Diamètre extérieur fourreau                         | 30 millimètre         |
| Avec manchon extérieur              | ✓                   | Épaisseur de l'isolation thermique                  | 0 millimètre          |
| Équipements au gaz QA               | ✗                   | Valeur lambda                                       | 0,43 Watt / m Kelvin  |
| Label de contrôle KIWA              | ✓                   | Diamètre extérieur de l'isolation thermique         | 0 millimètre          |
| Avec bande chauffante               | ✗                   | Largeur extérieure de l'isolation rectangulaire     | 0 millimètre          |
| Couleur de la gaine                 | Bleu                | Isolation rectangulaire de hauteur extérieure       | 0 millimètre          |
| Avec isolation thermique            | ✗                   | Contenu en eau                                      | 0,201 Litre par mètre |
| Certifié SVGW/SSIGE                 | ✗                   |                                                     |                       |
| Fermé                               | ✗                   |                                                     |                       |
| Résistant aux UV                    | ✗                   |                                                     |                       |
| Sans halogène                       | ✓                   |                                                     |                       |
| Certificat DIN-CERTCO               | ✗                   |                                                     |                       |
| Avec homologation TÜV               | ✗                   |                                                     |                       |
| Label de qualité DVGW pour le gaz   | ✗                   |                                                     |                       |
| Label de qualité DVGW pour l'eau    | ✓                   |                                                     |                       |
| Compliant with NF 545               | ✓                   |                                                     |                       |
| Label de contrôle KOMO              | ✓                   |                                                     |                       |
| Homologation selon BBR/EKS          | ✗                   |                                                     |                       |

## Produits liés

| Code produit | GTIN           | Description | Image                                                                                 |
|--------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IM1426PRESS  | 05414764008069 |             |  |
| PH-1632      | 05414764008069 |             |  |
| KS20M        | 05414764008069 |             |  |
| KS-K         | 05414764008069 |             |  |

| Code produit | GTIN | Description |
|--------------|------|-------------|
|--------------|------|-------------|

|         |                |  |
|---------|----------------|--|
| BI-2016 | 05414764008069 |  |
|---------|----------------|--|

| Image |
|-------|
|-------|



|            |                |  |
|------------|----------------|--|
| TESTPLUG20 | 05414764008069 |  |
|------------|----------------|--|



|              |                |  |
|--------------|----------------|--|
| SK-PIESTOP20 | 05414764008069 |  |
|--------------|----------------|--|

