100-ISO4-R16-BL: RIXc Ø16x2 ISO 6mm Bleu 100m



Informations commerciales

Les tubes multicouche doivent être pourvus d'une isolation thermique ronde ou excentrique en mousse PE expansée. La mousse de PE est prévue d'une couche extérieure en PE à une structure maillée en rouge ou bleu qui est également étanche à la vapeur. Il protège la mousse contre les dégâts afin que l'effet isolant du produit se conserve, même en cas de travaux de construction bruts.

Dimensions de base de l'unité	
Hauteur	28 mm
Longueur	1 000 mm
Largeur	28 mm
Poids net	0,131 kg

Certificats

KOMO, QB (CSTBat), ATG, DVGW Wasser, ETA, ÖVGW Wasser, SITAC, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, Bureau Veritas, RISE, SINTEF, WRAS, AFNOR, PZH, STF, ACS, Aenor, WQA, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Air comprimé, Eau déminéralisée, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

Caractéristiques techniques

Matériau couche intérieure	Plastique (expired)	Nombre de couches	5
Classe de qualité couche intérieure	PE-Xc	Diamètre externe du tube	16 millimètre
Matériau couche intermédiaire	Aluminium	Épaisseur de paroi	2 millimètre
Matériau couche extérieure	Plastique (expired)	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10|70 degrés Celsius
Classe de qualité couche extérieure	PE-Xc	Température moyenne maximale (temporaire)	95 degrés Celsius
Renforcé en fibre de verre	✖	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Boucheur de fuites	✔	Pression max. de service à température moyenne max.	10 bar
Diamètre nominal	DN 12	Rugosité des parois	0,007 millimètre
Lié au système	✔	Coefficient d'expansion	0,025 mm/mètre Kelvin
Flexible	✔	Rayon de courbure minimal	48 millimètre
Adapté à un montage en saillie	✔	Rayon min. de courbure sans outils	48 millimètre
Couleur tuyau	Bleu	Diamètre extérieur fourreau	0 millimètre
Avec manchon extérieur	✖	Épaisseur de l'isolation thermique	6 millimètre
Équipements au gaz QA	✖	Valeur lambda	0,43 Watt / m Kelvin
Label de contrôle KIWA	✖	Diamètre extérieur de l'isolation thermique	28 millimètre
Avec bande chauffante	✖	Largeur extérieure de l'isolation rectangulaire	0 millimètre
Label de contrôle KOMO	✔	Isolation rectangulaire de hauteur extérieure	0 millimètre
Avec isolation thermique	✔	Contenu en eau	0,113 Litre par mètre
Forme de l'isolation	Rond		
Couleur de l'isolation thermique	Bleu		
DVGW quality mark	✔		
Certifié SVGW/SSIGE	✖		
Fermé	✖		
Résistant aux UV	✖		
Sans halogène	✔		
Fixation Velcro	✖		
Certified according to SVGW for water	✖		
Certified according to SVGW for gas	✖		
Certificat DIN-CERTCO	✖		
Avec homologation TÜV	✖		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✖		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✔		
Compliant with NF 545	✔		
Label de contrôle KIWA	✖		
Équipements au gaz QA	✖		
Label de contrôle KOMO	✔		
Homologation selon BBR/EKS	✖		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
IM1426PRESS	05414764007062		
KS16M	05414764007062		

Code produit	GTIN	Description	Image
KS-K	05414764007062		
TESTPLUG16	05414764007062		
BI-1612	05414764007062		
BDB33M	05414764007062		