


100-ISO4-R16-RO: RIXc Ø16x2 ISO 6mm rood 100m



Commerciële informatie

De meerlagenbuis is voorzien van een ronde isolatie uit geëxpandeerd PE-schuim met een gesloten celstructuur. De PE-schuim zorgt voor een thermische isolatie en is voorzien van een stevige en dampdichte PE-buitenhuid in een rode of blauwe kleur. Deze beschermt het schuim tegen beschadigingen, zodat de isolerende werking van het product zelfs bij ruwe bouwwerkzaamheden behouden blijft.

Dimensies basiseenheid

Hoogte	28 mm
Lengte	1.000 mm
Breedte	28 mm
Netto gewicht	0,131 kg

Certificaten

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, ÖVGW Wasser, SITAC, KOMO, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, Bureau Veritas, RISE, SINTEF, WRAS, AFNOR, PZH, STF, ACS, Aenor, WQA, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Demi water, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal binnenlaag	Kunststof (vervallen)	Aantal lagen	5
Kwaliteitsklasse binnenlaag	PE-Xc	Uitwendige buisdiameter	16 Millimeter
Materiaal tussenlaag	Aluminium	Wanddikte	2 Millimeter
Materiaal buitenlaag	Kunststof (vervallen)	Mediumtemperatuur (continu)	- Graden Celsius 10 7 0
Kwaliteitsklasse buitenlaag	PE-Xc	Max. mediumtemperatuur (kortstondig)	95 Graden Celsius
Glasvezelversterkt	✗	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Diffusiedicht	✓	Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur	10 bar
Nom. diameter	DN 12	Wandruwheid	0,00 Millimeter 7
Systeemgebonden	✓	Uitzettingscoëfficiënt	0,02 Millimeter per meter Kelvin 5
Flexibel	✓	Min. buigradius	48 Millimeter
Geschikt voor opbouwmontage	✓	Min. buigradius zonder gereedschap	48 Millimeter
Kleur buis	Rood	Uitwendige diameter mantelbuis	0 Millimeter
Met mantelbuis	✗	Dikte thermische isolatie	6 Millimeter
Gastec QA	✗	Lambda waarde	0,43 Watt per meter Kelvin
KIWA-keur	✗	Buitendiameter isolatie	28 Millimeter
Met verwarmingskabel	✗	Buitenbreedte rechthoekige isolatie	0 Millimeter
KOMO-keur	✓	Buitenhoogte rechthoekige isolatie	0 Millimeter
Met thermische isolatie	✓	Waterinhoud	0,11 Liter per meter 3
Vorm isolatie	Rond		
Kleur thermische isolatie	Rood		
DVGW-keur	✓		
SVGW gecertificeerd	✗		
Afgedopt	✗		
UV-bestendig	✗		
Halogeenvrij	✓		
Klittenbandbevestiging	✗		
SVGW gecertificeerd voor water	✗		
SVGW gecertificeerd voor gas	✗		
DIN-CERTCO certificaat	✗		
Met TUV goedkeuring	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✓		
Voldoet aan NF 545	✓		
KIWA-keur	✗		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		

Gerelateerde producten

Productcode **GTIN** **Omschrijving**
IM1426PRESS 05414764007123

KS16M 05414764007123

Afbeelding



Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
KS-K	05414764007123		
TESTPLUG16	05414764007123		
BI-1612	05414764007123		
BDR33M	05414764007123		